

<b>ΟΕΦ-38: Οδηγία Εργασίας σχετικά με τους Φορείς Ελέγχου Οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων σύμφωνα με τη Συμφωνία ADR</b>		
<b>Υπ. Σύνταξης:</b>	(ΥΔΠ του Ε.ΣΥ.Δ.)	<b>Ημερομηνία έκδοσης: 5.7.2012</b>
<b>Υπ. Έγκρισης:</b>	(Πρόεδρος Ε.ΣΥ.Δ.)	

Απαιτήσεις σχετικά με τη διενέργεια επιτόπιων αξιολογήσεων

- Φορέας ελέγχου για αρχική έγκριση τύπου δεξαμενής που ελέγχεται σύμφωνα με το πρότυπο EN 12972:  
Απαιτούμενος αριθμός δεξαμενών προς έλεγχο τουλάχιστον δύο (2):  
- ένα (1) βυτίο FL κλάσης 3  
και  
- ένα (1) φορτηγό μεταφοράς εκρηκτικών.  
Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης μίας εκ των ανωτέρω δεξαμενών, περιορίζεται αντίστοιχα το ΕΠΕΔ.
- Φορέας ελέγχου κυκλοφορούντων βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων:

<b>Είδος αξιολόγησης</b>	<b>Απαιτούμενος αριθμός &amp; είδος δεξαμενών προς έλεγχο</b>	<b>Παρατηρήσεις</b>
Αρχική αξιολόγηση	- ένα (1) βυτίο FL κλάσης 3 <u>και</u> - ένα (1) βυτίο μεταφοράς υγραερίου κλάσης 2 (*) ή εναλλακτικά μεταφοράς CO <sub>2</sub> (*) ή εναλλακτικά μεταφοράς κρυογενών αερίων (*) <u>και</u> - ένα (1) φορτηγό μεταφοράς εκρηκτικών.	Σε περίπτωση αδυναμίας ελέγχου βυτιοφόρου κλάσης 2 ή φορτηγού μεταφοράς εκρηκτικών, περιορίζεται αναλόγως το ΕΠΕΔ.
Επαναξιολόγηση	- ένα (1) βυτίο FL κλάσης 3 <u>και</u> - ένα (1) βυτίο κλάσης 2 (*) εφόσον επιθυμεί τη διατήρηση του ΕΠΕΔ και στις δύο κλάσεις.	Έλεγχος σε βυτιοφόρο κλάσης 2 δεν απαιτείται εφόσον αυτός πραγματοποιήθηκε κατά την τελευταία επιτήρηση.
Αξιολόγηση επιτήρησης	- ένα (1) βυτίο FL ή ένα (1) βυτίο AT ή ένα (1) βυτίο OX	
Αξιολόγηση στο πλαίσιο της οποίας εξετάζεται νέος χώρος διενέργειας ελέγχων ADR (επέκταση σε νέες εγκαταστάσεις ή μετεγκατάσταση)	Ισχύει ότι και κατά την αξιολόγηση επιτήρησης.	

(\*) που δεν εμπίπτει στη οδηγία για τον μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση